



# CENTAURE FOURGON GAMME LOISIRS



SUIVEZ-NOUS SUR :



www.vans-barbot.com

68, AV. GEORGES DUVAL - 14100 LISIEUX - TEL : 02 31 48 27 00

Ne pas jeter sur la voie publique. Ce document n'est pas contractuel. Vans Barbot se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Dauphin.com imprimé ZI du chemin Vert 14 rue Villons les Buissons BP 6023, 14061 CAEN CEDEX 4



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Châssis en acier mécano-soudé et galvanisé à chaud
- Face avant, pavillon, portes et ailes en polyester moulé
- Porte avant sur vérin à gaz fermant à clé
- 2 Portes arrières sur vérin à gaz ou hayon fermant à clé
- Roues semi-encastées ou extérieures
- 3 ème feu stop intégré
- Plafonnier intérieur
- Panneaux latéraux en composite 17 mm
- Essieu(x) AL-KO de 1500 Kg freiné (s)
- Roues en tôle grise + roue de secours
- 2 Béquilles stabilisatrices à l'arrière avec manivelle (3300)
- Décoration adhésive simple

## INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

	3300	4000	4400	4900
• PTAC :	de 750 à 1500 Kg	de 1500 à 3500 Kg	de 1500 à 3500 Kg	de 1600 à 3500 Kg
• Poids à vide indicatif :	560 Kg	800 Kg	850 Kg	900 Kg
• Hauteur utiles :	1.46 - 1.66 m	1.46 - 1.66 - 2.24 m	1.46 - 1.66 - 2.24 m	1.46 - 1.66 - 2.24 m
• Longueur utile :	3.22 m	3.92 m	4.39 m	4.89 m
• Largeur utile :	1.74 m	1.74 m	1.74 m	1.74 m
• Essieu :	1 x 1500 Kg	2 x 1500 Kg	2 x 1500 Kg	2 x 1500 Kg
• Pneumatique :		Selon PTAC		

## OPTIONS DISPONIBLES

- Version haute (hauteur utile 2.24 m)
- PTAC 3500 Kg
- Pont arrière
- Rail d'arrimage
- Baie coulissante fixe
- Aérateur 500x500 mm ou solaire
- Cloison fixe basse ou haute
- Isolation de la face avant, des portes et du pavillon
- Cale roue moto standard ou automatique
- Plancher aluminium
- Rampe de chargement
- Store latéral
- Jantes aluminium (Selon PTAC)
- Hayon latéral au dessus de l'aile
- Hayon latéral avec l'aile
- Fixation extérieur roue de secours
- Moteur de roues
- Antivol AL-KO safety
- Sérigraphie bi-couleur au choix

