



REMORQUES & BENNES

***SANS PERMIS E**



* Sous réserve de la législation en cours

Série SIMPLE ESSIEU



RW2

PTC : 500 ou 750 Kg

PV : 185 Kg

Dimensions utiles : 2.00 x 1.31 x 0.40 m

Châssis mécano-soudé et galvanisé à chaud

Ridelles et plancher en CP marin

1 essieu de 750 kg sans frein

Pare-cyclistes et supports de feux soudés au châssis

1 roue jockey

1 porte-échelle

Roues en 13 pouces

4 crochets soudés au châssis



RW3

PTC : 500 ou 750 Kg

PV : 205 Kg

Dimensions utiles : 2.54 x 1.31 x 0.40 m

Châssis mécano-soudé et galvanisé à chaud

Ridelles et plancher en CP marin

1 essieu de 750 kg sans frein

Pare-cyclistes et supports de feux soudés au châssis

1 roue jockey

1 porte-échelle

Roues en 13 pouces

4 crochets soudés au châssis



RW Porte tondeuse

PTC : 750 Kg

PV : 200 Kg

Dimensions utiles : 3.00 x 1.60 x 0.40 m

Châssis mécano-soudé et galvanisé à chaud

Ridelles et plancher en CP marin

1 essieu de 750 kg sans frein

Pare-cyclistes et supports de feux soudés au châssis

1 roue jockey

1 porte-échelle

Roues en 13 pouces

Série DOUBLE ESSIEUX - Roues extérieures



RW 3-2

PTC : 500 ou 750 Kg

PV : 260 kg

Dimensions utiles : 2.54 x 1.31 x 0.40 m

Châssis mécano-soudé et galvanisé à chaud

Ridelles et plancher en CP marin

2 essieux de 750 kg sans frein

Pare-cyclistes et supports de feux soudés au châssis

1 roue jockey

1 porte-échelle

Roues en 13 pouces

8 crochets soudés au châssis



RW 4-2

PTC : 500 ou 750 Kg

PV : 290 kg

Dimensions utiles : 3.00 x 1.50 x 0.40 m

Châssis mécano-soudé et galvanisé à chaud

Ridelles et plancher en CP marin

2 essieux de 750 kg sans frein

Pare-cyclistes et supports de feux soudés au châssis

1 roue jockey

1 porte-échelle

Roues en 13 pouces

8 crochets soudés au châssis



**OPTIONS REHAUSSÉS DE RIDELLES +
AILES RENFORCÉES + ROUE DE SECOURS**

RW 3-2 freinée

PTC : de 750 Kg à 1500 kg

PV : 400 kg

Dimensions utiles : 2.50 x 1.32 x 0.40 m

Châssis mécano-soudé et galvanisé à chaud

Ridelles et plancher en CP marin

2 essieux de 750 kg freinés

Ailes marche-pieds renforcées

Pare-cyclistes et supports de feux soudés au châssis

1 roue jockey

1 porte-échelle

Roues en 13 pouces

8 crochets soudés au châssis



**OPTIONS REHAUSSÉS GRILLAGÉES +
AILES RENFORCÉES + ROUE DE SECOURS**

RW 4-2 freinée

PTC : de 750 Kg à 1500 kg

PV : 450 kg

Dimensions utiles : 3.00 x 1.50 x 0.40 m

Châssis mécano-soudé et galvanisé à chaud

Ridelles et plancher en CP marin

2 essieux de 750 kg freinés

Ailes marche-pieds renforcées

Pare-cyclistes et supports de feux soudés au châssis

1 roue jockey

1 porte-échelle

Roues en 13 pouces

8 crochets soudés au châssis

Série DOUBLE ESSIEUX - Roues dessous



PW1

PTC : 500 Kg ou 750 kg

PV : 200 kg

Dimensions utiles : 2.50 x 1.50 x 0.35 m

Châssis mécano-soudé et galvanisé à chaud

Ridelles alu. rabattables et amovibles

2 essieux de 750 kg sans frein

Supports de feux soudés au châssis

1 roue jockey

1 porte-échelle

6 anneaux encastrés dans le plancher

Roues en 13 pouces



PW2

PTC : 500 Kg ou 750 kg

PV : 300 kg

Dimensions utiles : 3.00 x 1.50 x 0.35 m

Châssis mécano-soudé et galvanisé à chaud

Ridelles alu. rabattables et amovibles

Plancher en CP marin

2 essieux de 750 kg sans frein

Supports de feux soudés au châssis

1 roue jockey

1 porte-échelle

6 anneaux encastrés dans le plancher

Roues en 13 pouces



PW1F

PTC : de 750 Kg à 1500 kg

PV : 400 kg

Dimensions utiles : 2.50 x 1.50 x 0.35 m

Châssis mécano-soudé et galvanisé à chaud

Ridelles alu. rabattables et amovibles

2 essieux de 750 kg freinés

Pare-cyclistes et supports de feux soudés au châssis

1 roue jockey

1 porte-échelle

6 anneaux encastrés dans le plancher

Roues en 13 pouces



OPTION BÂCHE + ROUE DE SECOURS

PW2F

PTC : 750 à 1500 kg

PV : 450 kg

Dimensions utiles : 3.00 x 1.50 x 0.35 m

Châssis mécano-soudé et galvanisé à chaud

Ridelles alu. rabattables et amovibles

2 essieux de 1300 kg freinés

Pare-cyclistes et supports de feux soudés au châssis

1 roue jockey

1 porte-échelle

6 anneaux encastrés dans le plancher

OPTIONS

Réhaussses de ridelles / grillagées



Roue de secours



Bâche plate / haute



Kit basculant

Rampes



Antivols

AUTRES MODELES

Remorque à chiens

(Capacité de 2 à 16 chiens)



Remorque fourgon

www.vans-barbot.com

68, AV. GEORGES DUVAL - 14100 LISIEUX - TEL : 02 31 48 27 00

Ne pas jeter sur la voie publique. Ce document n'est pas contractuel. Vans Barbot se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. Les modèles présentés sont avec options. RCS Lisieux 339 260 689, Capital SAS 40 000 €

