



# VIKING

## 2 PLACES



Modèle présenté avec options : Barre d'attache, marche-pied, ailes polyester, baies coulissantes



Modèle de base

68, AV. GEORGES DUVAL - 14100 LISIEUX - TEL : 02 31 48 27 00

Ne Pas Jeter sur la voie Publique. Ce document n'est Pas contractuel. Vans Barbot se réserve droit de modifier les spécifications sans Préavis.

DauPhin com imPrim ZI du Chemin Vert 14 rue Villons les Buissons BP 6023, 14061 CAEN CEDEX 4

SUIVEZ-NOUS SUR :



**www.VANS-BARBOT.com**



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Châssis en acier mécano-soudé et galvanisé à chaud
- Pavillon en polyester
- Panneaux latéraux en Carbofond
- Plancher 22mm résiné (antidérapant)
- Ailes galvanisées
- Pare-bottes latéraux
- 1 porte d'accès cavalier
- 2 hublots avants avec ouie d'aération
- Bât-flanc (plein jusqu'en bas ou bavette)
- Barre de poitail amovible (galvanisée)
- 2 portes arrières indépendantes avec pont à coulisse ou marche fixe
- Chaînes de queues
- Double essieu avec suspension roues indépendantes
- Frein à inertie avec recul automatique
- Roue jockey Ø 60cm
- Roue de secours avec cric

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

- Dimensions utiles (Lxlxh) : 3.24 x 1.54 x 2.13 m
- Longeur partie chevaux : 2.54 m
- PTAC : 1 400 à 2 000 Kg
- Poids à vide : 710 Kg
- Pneumatiques : 195/60 - R14
- Nombre d'essieux : 2

Roue de secours



Bât-flanc avec bavette



Aérateur coulissant



Chaine de queue



Coussins latéraux  
Pare-bottes latéraux



Marche-pied

## OPTIONS DISPONIBLES

- Pont avec releveur
- Ailes polyester
- Baies coulissantes
- Barre d'attache latérale
- Caméra de surveillance et de recul
- Crochets à sulky
- Enjoliveurs ou jantes alu



Barre d'attache latérale

Crochets à sulky