

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUE

AZURE H-2 a partir de 405x200



HAPERT AZURE
REMORQUES OUVERTES

	H2 2700kg. 405x200	H2 2700kg. 405x220	H2 2700kg. 405x240	H2 2700kg. 455x180	H2 2700kg. 455x200	H2 2700kg. 455x220	H2 2700kg. 455x240	H2 2700kg. 505x180	H2 2700kg. 505x200	H2 2700kg. 505x220	H2 2700kg. 505x240	H2 3500kg. 605x200	H2 3500kg. 605x220	H2 3500kg. 605x240
Poids et dimensions														
Poids totale en charge	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	3500	3500	3500
Poids à vide BASIS	604	650	667	655	668	720	750	680	704	752	780	830	880	910
Charge utile	2096	2050	2033	2045	2032	1980	1950	2020	1996	1948	1920	2670	2620	2590
Modèle avec pack de charge	+ 88	+ 88	+ 88	+ 88	+ 88	+ 88	+ 88	+ 88	+ 88	+ 88	+ 88	+ 88	+ 88	+ 88
PTAC 3000 kg. Poids à vide:	+ 12	+ 12	+ 12	+ 12	+ 12	+ 12	+ 12	+ 12	+ 12	+ 12	+ 12	-	-	-
PTAC 3500 kg. Poids à vide:	+ 47	+ 47	+ 47	+ 47	+ 47	+ 47	+ 47	+ 47	+ 47	+ 47	+ 47	-	-	-
Longueur utile [A]	405	405	405	455	455	455	455	505	505	505	505	605	605	605
Largeur utile [B]	200	220	240	180	200	220	240	180	200	220	240	200	220	240
Longueur du timon [C]	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Longueur totale [D]	561	561	561	611	611	611	611	661	661	661	661	761	761	761
Largeur totale [E]	206	226	246	186	206	226	246	186	206	226	246	206	226	246
Hauteur totale [F]	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176
Hauteur du plancher [G]	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
Hauteur plancher 195/50R13 [G]	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
Hauteur plancher 195/55R10C [G]	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Hauteur tête d'attelage [H]	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
Hauteur du côté [I]	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Hauteur du porte échelle [K]	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Taille des pneus	185R14C	185R14C	185R14C	185R14C	185R14C	185R14C	185R14C	185R14C	185R14C	185R14C	185R14C	185R14C	185R14C	185R14C
nombre Anneau d'arrimage intégrés dans la paroi latérale	8	8	8	8	8	8	8	12	12	12	12	12	12	12
nombre d'évidements pour les point d'attache boulannable	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

Options / poids	
Bâche haute 150 cm de haut	
Hauteur utile côté [L]	150
Hauteur utile au milieu [M]	162
Hauteur totale [N]	240
Bâche haute 180 cm de haut	
Hauteur utile côté [L]	180
Hauteur utile au milieu [M]	192
Hauteur totale [N]	270
Bâche haute 210 cm de haut	
Hauteur utile côté [L]	210
Hauteur utile au milieu [M]	222
Hauteur totale [N]	300
Hauteur timon réglable 2700 kg. + 65 kg.	
Hauteur timon réglable 3500 kg. + 100 kg.	

